


Intoplast ABS



Aufbrennsperre

Intoplast ABS ist eine verarbeitungsfertige Grundierung für stark oder unterschiedlich saugende Putzuntergründe im Innen- und Außenbereich.

Eigenschaften

Intoplast ABS verhindert ein zu starkes und gleicht unterschiedliches Saugverhalten von Putzuntergründen aus. Somit wird ein gleichmäßiges Abbinden der folgenden Putzbeschichtung gewährleistet. Dies bedeutet eine längere Endbearbeitungszeit (offene Zeit) und Verhinderung von Rissbildung. Die mechanischen und physikalischen Eigenschaften des Putzes bleiben voll erhalten, da sich keine Zwischenschicht bildet.

Farbton

Milchigweiß eingefärbt.

Verarbeitung

*Nach gründlichem Aufrühren wird **Intoplast ABS** mit der Deckenbürste, Walze oder einem sonstigen geeigneten Spritzgerät gleichmäßig und vollflächig aufgetragen.*

Verbrauch

*1 kg **Intoplast ABS** reicht je nach Saugverhalten des Untergrundes für ca. 5 m².*

Trockenzeit

Selbst bei günstigen Witterungsverhältnissen sollte die behandelte Fläche ca. 1 Tag zur Austrocknung stehen bleiben.

Lieferung und Lagerung

*In Eimern zu 15 kg. Die Lieferung erfolgt über den Fachhandel im Rahmen der „Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen“. **Intoplast ABS** ist vor direkter Sonneneinstrahlung zu schützen und kühl, aber frostfrei zu lagern.*

Überwachung

***Intoplast ABS** unterliegt in der Zusammensetzung und Herstellung ständiger Eigen- und Fremdüberwachung.*

Wichtiger Hinweis

Diese Angaben basieren auf unseren praktischen Erfahrungen und Untersuchungen. Wir übernehmen die Gewähr für die Qualität unserer Erzeugnisse. Da wir auf die Verarbeitung und die Verarbeitungsbedingungen keinen Einfluss haben, können wir die Verantwortung für die Ausführung der Arbeiten nicht übernehmen. In Zweifelsfällen Vorversuche durchführen. Bitte beachten Sie unsere aktuellen Produktinformationen.

