

# Intopak Bodenmanschette

**Elastische Dichtmanschette zum dauerhaften Abdichten von Bodenabläufen in Kombination mit dem Intopak Abdichtungssystem unter keramischen Belägen**

## Eigenschaften:

Eine wasserdichte, dauerelastische Abdichtung. Die **Intopak Bodenmanschette** wird aus Acrylatdispersion gefertigt, in die mittig eine Gewebereinlage eingearbeitet ist. Diese Materialkombination ergibt einen hervorragenden Verbund mit allen unter Fliesen eingesetzten Abdichtungsmaterialien, wie **Intopak DFB** und **Intopak DSB** sowie Reaktionsharzabdichtungen.

## Anwendungsgebiete:

Zur dauerhaft wasserdichten Abdichtung von Bodenabläufen in Kombination mit Verbundabdichtungen. Für Feuchtigkeitsbeanspruchungsklassen A02 und B0 nach ZDB und A2 nach abP.

## Technische Daten:

Farbe: grau  
Stärke: 0,6 mm  
Abmessung: 400 x 400 mm  
Temperaturbeständigkeit: -20°C bis +90°C

## Lieferform:

1 Stück im Karton  
5 Stück im Karton

## Vorbereitung des Untergrundes:

Die Vorbereitung des Untergrundes hängt vom jeweils eingesetzten Abdichtungssystem ab. Bei der von uns empfohlenen Flächenabdichtung mit **Intopak DSB 1 K flex** ist der Untergrund gut vorzunässen. Zuerst wird die Fläche, auf der die Bodenmanschette eingesetzt wird, mit der Schlämme beschichtet.

## Verarbeitung:

Die Manschette wird auf den Ablaufdurchmesser zugeschnitten und in die frisch aufgetragene Dichtungsschlämme eingelegt und angedrückt. Bei der zweiten Beschichtung mit der Dichtungsschlämme wird die komplette Manschette mit in das System eingebunden. Anschließend ist der Flanschring einschließlich Dichtring zu montieren und die freien Ränder der Bodenmanschette in die Abdichtung einzubetten.

## Hinweise für Folgearbeiten:

**Intopak Bodenmanschette** ist siliconverträglich, ein Durchbluten ist nicht zu befürchten. Lösungsmittelfreie Dünnbettmörtel und Beschichtungen können direkt im Verbund aufgebracht werden. Bevor weitere Produkte aufgebracht werden, empfiehlt es sich einen Verträglichkeitstest durchzuführen.

## Reinigung der Arbeitsgeräte:

Werkzeug und verschmutzte Stellen sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

## Lagerung:

Bei kühler, vor Feuchtigkeit geschützter Lagerung im Umkarton 24 Monate.

## Gefahrenhinweise:

Kein Gefahrstoff im Sinne der Gefahrstoffverordnung.

## Entsorgung:

Verpackung kann durch den Grünen Punkt über das Duale System Deutschland entsorgt werden.

