



<http://www.Intoplan.de>



INTOPLAN® - Ausgleichsmassen
Fliesen-/Natursteintechnik
Putze · Belagskleber
Spezialestriche
Parkettkleber
Restoration
Mörtel



Klebstoffempfehlung

zur Klebung von Belägen der Firma

debolon dessauer bodenbeläge GmbH & Co KG

Ebertallee 209
06846 Dessau-Roßlau

Telefon: 0340 - 6500-0
Fax: 0340 - 6500 202
Email: debolon@debolon.de
Internet: www.debolon.de

Stand: September 2015

Untergrund:

Der verlegereife Untergrund muss den Anforderungen der jeweiligen nationalen Normen (z.B. VOB/DIN 18365, 18202, ÖNORM B 2236-1, SIA SN 253) sowie den aktuellen TKB und BEB Merkblättern entsprechen. Der Untergrund muss u. a. druck- und zugfest, dauertrocken, riss- und staubfrei, eben, frei von haftungsmindernden Schichten sein. Untergründe sind durch geeignete Untergrundvorbereitungsmaßnahmen, wie z.B. Schleifen, Grundieren, Spachteln vorzubereiten, ggf. sind Bedenken anzumelden. Die Prüfungs- und Sorgfaltspflichten gemäß VOB sind zu beachten. Zur Herstellung eines stuhlrolle geeigneten, saugfähigen, ebenen Untergrundes muss mit einer INTOPLAN GmbH Bauchemie Spachtelmasse, z. B. Intoplan 500 gespachtelt werden. Spezifische Anforderungen der Bodenbelagshersteller, insbesondere bei nicht saugfähigen Untergründen (z.B. Gussasphalt) sind zu beachten. Für die Untergrundvorbereitung empfehlen wir sehr emissionsarme (EMICODE EC1) Verlegewerkstoffe. Je nach Untergrund und Notwendigkeit der Stärke der Spachtelung stehen hierfür angepasste Produkte zur Verfügung. Für die Untergrundvorbereitung sind ausschließlich INTOPLAN GmbH Bauchemie Verlegeprodukte im System anzuwenden. Bei der Anwendung von Produkten anderer Hersteller lehnt die INTOPLAN GmbH Bauchemie jegliche Haftung ab.

Auf folgende Produkte für die Untergrundvorbereitung wird besonders hingewiesen:

Dispersionsgrundierung:	Intorin
Feuchtigkeitsperrung:	Intopox GH 110
Vergussmasse:	Intopox R 101

Für die Verlegung sind die Verlegeinstruktionen des jeweiligen Bodenbelagherstellers sowie die Technischen Datenblätter der eingesetzten INTOPLAN GmbH Bauchemie Produkte zu befolgen. Im Zweifelsfall sind technische Auskünfte INTOPLAN GmbH Bauchemie (Anwendungstechnik) einzuholen.

Bahnhofstraße 15
09469 Amtsberg OT Dittersdorf
Telefon: (037209) 6993-0
Telefax: (037209) 6993-20

Geschäftsführer
Georg Meester
Amtsgericht Chemnitz
unter Reg.-Nr. HRB 3577
Ust-Id-Nr. DE 140852129

Bankverbindungen:
Erzgebirgssparkasse
IBAN: DE70 87054000 3216000345
BIC: WELADED1STB

Deutsche Bank Chemnitz
IBAN: DE34 87070000 0122413800
BIC: DEUTDE8CXXX

Qualität	Klebstoff	Verbrauch g/m ²	Zahnung
Rollenkollektion Objektbereich			
R 450 Silence / P450 Silence R 250 Silence / R250 Silence	PVC- Kleber PK 200	Ca. 300	TKB – A2
R 300/P 300	PVC- Kleber PK 200 Gummikleber EC 500	Ca. 300 Ca. 250- 300	TKB – A2 TKB – A2
Rollenkollektion Wohnbereich			
R 50 Silence	PVC- Kleber PK 200	Ca. 300	TKB – A2
Modulkollektion			
M 500 V Silence	PVC- Kleber PK 200	Ca. 300	TKB – A2

Zur besonderen Beachtung:

Diese Empfehlung ist für Neubauten entwickelt worden. Bei Sanierungen bitten wir Sie, sich mit INTOPLAN GmbH Bauchemie 03720969930 verkauf@intoplan.com in Verbindung zu setzen. Mit diesen Angaben wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen in Labor und Praxis nach bestem Wissen beraten. Eine Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir wegen der Vielzahl der Verwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen unserer Produkte nicht übernehmen. Einschlägige Normen und die Regeln des Fachs sind zu beachten. Außerhalb Deutschlands gelten die jeweiligen nationalen Vorschriften, deren Kenntnis beim Anwender vorausgesetzt wird. Jede andere Anwendung, als die in unserer technischen Beschreibung angegebene, bedarf unserer ausdrücklichen Zustimmung. Es kann sonst keinerlei Haftung übernommen werden. Wir empfehlen deshalb ausreichende Eigenversuche. Im Übrigen verweisen wir auf unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Vorliegen dieser technischen Information verlieren alle früher herausgegebenen anwendungstechnischen Merkblätter und Produktinformationen ihre Gültigkeit!