

# Intoplast PG Putzgrund

**Intoplast Putzgrund PG** ist ein weiß pigmentiertes, lösungsmittelfreies und quarzhaltiges gebrauchsfertiges Grundiermittel.

## Verwendung

Putzgrund egalisiert die Saugfähigkeit des Untergrundes und bringt hervorragende Haftvermittlung.

## Eigenschaften

Putzgrund ist wetterbeständig, umweltfreundlich und diffusionsfähig.



## Untergrund

Der Untergrund muss sauber, tragfähig und trocken sein. Oberflächlich sandende Putze mit **Intorin T** Tiefgrund verfestigen. Geeignete Untergründe sind mineralische Untergründe, z.B. Kalkputz, Kalkzementputz etc.

## Verarbeitung

**Intoplast Putzgrund PG** weiß wird gestrichen oder gerollt. Möglichst satt mit Streichbürste oder Roller auftragen. Bei ca. + 20 °C beträgt die Trockenzeit je nach Witterung ca. 4 Stunden. Die Überarbeitung mit einer Schlussbeschichtung sollte frühestens am Folgetag ausgeführt werden.

## Verbrauch

Ca. 120 - 220 gr./ m<sup>2</sup> je nach Untergrund. Verbindliche Verbrauchswerte sind am Objekt zu ermitteln.

## Lieferung und Lagerung

In Eimern zu 20 kg. Die Lieferung erfolgt über den Fachhandel im Rahmen der „Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen“. **Intoplast Putzgrund PG** kann in Originalgebinden fest verschlossen, kühl und frostfrei ca. 6 Monate gelagert werden.

## Überwachung

Putzgrund unterliegt in der Zusammensetzung und Herstellung ständiger Eigen- und Fremdüberwachung.

## Wichtiger Hinweis

Diese Angaben basieren auf unseren praktischen Erfahrungen und Untersuchungen. Wir übernehmen die Gewähr für die Qualität unserer Erzeugnisse. Da wir auf die Verarbeitung und die Verarbeitungsbedingungen keinen Einfluss haben, können wir die Verantwortung für die Ausführung der Arbeiten nicht übernehmen. In Zweifelsfällen Vorversuche durchführen. Bitte beachten Sie unsere aktuellen Produktinformationen.

